

EVOLUTION ZEROAQUA




ITA	ENG	FRA	ESP	DEU	Maxi doghe/ Maxi plank/ Maxi lame/Maxi lama/ Maxi latten	Piastra/Tile/Dalle/ Loseta/Fliesen
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	Dimensiones	Grösse		
Larghezza	Width	Largeur	Ancho	Breite	178 mm	457 mm
Lunghezza	Length	Longueur	Longitud	Länge	1524 mm	914 mm
Numero di tavole per pacco	Number of pieces per pack	Nombre de planches par colis	Número de tablas por paquete	Anzahl Stück pro Karton	6	4
m² per pacco	m² per pack	m² par colis	m² por parcela	m² pro Karton	1,626	1,672
Peso per pacco	Weight per pack	Poids par paquet	Peso por paquete	Gewicht pro Karton	16,10 kg	16,10 kg
Peso m²	Weight m²	Poids m²	Peso m²	Gewicht m²	9,9	
Incastro	Click system	Système de clic	Sistema de clics	Klicken Sie auf System	Uniclic	
					Norma/Parameters/ Règle/Regla/ Regel	Valore/Value/Valeur/ Valor/Value
Spessore totale	Total thickness	Épaisseur totale	Grosor total	Gesamtdicke	EN 428	5 + 1 mm (materassino/ underlay)
Strato superiore	Wear layer	Couche supérieure	Capa superior	Obere Schicht	EN 429	0,55 mm

GARANZIA DI FABBRICA / FACTORY WARRANTY

	Metodo /Method	Valore /Value
Classe di utilizzo/Usage class	EN 16511/ISO 10582	Classe 42/Class 42
CE	EN 14041	001/CPR/2019

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL DATA

	Metodo/ Method	Parametri/ Parameters	Requisiti della norma/ Norm requirements	Valori/ Values
Resistenza all'usura/Wear resistance	EN 13329 - ANNEX E		≥ 2000 giri/cycles	ok
Resistenza all'impatto/Impact resistance	EN 13329 - ANNEX F		≥ 1600 mm	1800 mm
Impronta residua/Permanent impression	ISO 24343-1		≤ 0,10 mm	0,05 mm
Classificazione al fuoco/ Fire classification	EN 13501-1	Appoggiato su supporto incombustibile Laid on non-combustible support		Bfl-s1
Variazioni dimensionali/ Dimension stability	ISO 23999	6 ore a 80°C/6 hours at 80°C	< 0,25% restringimento / shrinkage < 0,25% dilatazione / dilatation < 1 mm incurvatura / arching	< 0,05% < 0,10% < 1 mm
Tenuta del sistema di incastro/ Locking strength	ISO 24334	F max lato lungo/F max long side F max lato corto/F max short side	> 1 kN/m > 1,5 kN/m	2 kN/m 2,5 kN/m
Resistenza alle macchie/ Resistance against staining	EN 438-2	EN 438-2	Grado 5 / Grade 5	Nessun cambiamento No change
Resistenza ai raggi UV/UV resistance	ISO 105 B02		Classe > 6 / Class > 6	Classe 6/Class 6
Effetto del piedino di un mobile/ Displacement of furniture feet	EN 424		Piedino / Feet 0,1 mm / 32 kg	Nessun cambiamento No change
Sedia a rotelle/Castor chairs	EN 425	25000 giri/cycles	Nessun danno / No damage	Ok
Resistenza alla scivolosità/Slip resistance	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014			R10
Resistenza termica/Thermal resistance	EN 12667	Appoggiato con materassino/On underlay		0,040 m² K/W
Riscaldamento a pavimento/ Underfloor heating		Adatto per temperature ≤ 27°C (non idoneo con materassini riscaldanti) Suitable for temperature ≤ 27°C (non suitable with underlay heating)		Ok
Riduzione dei rumori d'impatto/ Impact sound reduction	ISO 712/2			Δlw = 25 db
Rigonfiamento/Swelling	ISO 24336		≤ 18%	Nessun rigonfiamento No swelling



Virag S.r.l.

Via Torino 6 - 20063 Cernusco S/N (Milano) Italy P.IVA 10741600158 - ordini@virag.com Tel +39.02.929071 www.virag.com