

LAMFLOOR 33 AQUATECH



DIMENSIONI / DIMENSIONS

Formato / Format	Doga / Plank
Larghezza / Width	193 mm
Lunghezza / Length	1292 mm
Numero di pezzi per pacco / Number of pieces per pack	8
m ² per pacco/ m ² per pack	1.995 m ²
Peso per pacco / Weight per pack	15,00 kg
Peso per m ² / Weight per m ²	7,50 kg/m ²
Spessore / Thickness	8 mm
Incastro / Clic system	Aqua CLIC it!

GARANZIA DI FABBRICA / FACTORY WARRANTY

Classe di utilizzo / Class of use	23 Uso residenziale / Residential use 33 Uso commerciale / Commercial use
-----------------------------------	--

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL DATA

PROPRIETÀ VERIFICATE / VERIFIED PROPERTIES	METODO / METHOD	CRITERIO / CRITERIA	RISULTATO / RESULT
Resistenza all'abrasione / Wear resistance	EN 13329 - Annex E	Classe / Class AC	AC5 ≥ 6.000 giri / cycles
Effetto sedia a rotelle / Castor chair effect	EN 425 (EN 12529)	Aspetto / Aspect	25.000 giri / cycles
Eff. di movimento del piedino di un mobile / Effect of movement of furniture feet	EN 424	Aspetto / Aspect	Conforme / Compliant
Resistenza all'urto / Impact resistance	EN 13329 - Annex H	N/mm	Sfera piccola / Small sphere ≥ 70 N/mm Sfera grande / Big sphere ≥ 1.000 N/mm
Resistenza alle macchie / Resistance to staining	EN 438 - 2	Gruppo - Livello Group - Level	Gruppo / Group 1+2 Livello / Level 5 Gruppo / Group 3 Livello / Level 4
Solidità dei colori alla luce Xeno / Color fastness to Xenon light	EN 13329	Scala dei blu / Blue scale Scala dei grigi / Grey scale	> 6 > 4
Conducibilità termica / Thermal conductivity	EN 12667	Coefficiente Coefficient	0,12 W/(m*K)
Rigonfiamento spessore / Thickness swelling	ISO 24336	Variazione percentuale Swelling percentage	≤ 15%
Tenuta dell'incastro all'acqua / Profile water tightness	ISO 4760	Impermeabilità Waterproofing	No perdite d'acqua dopo 24 h di esposizione / No water leakage after 24 h of exposure
Resistenza allo scivolamento / Slip resistance	EN 13893	Coefficiente di attrito Coefficient of friction	DS, ≥ 0,3
Proprietà antistatiche / Antistatic properties	EN 1815	Carica elettrostatica Electrostatic Charge	< 2 kV
Reazione al fuoco / Fire classification	EN ISO 13501-1	Classe / Class	Cfl-s1
Emissioni di formaldeide / Formaldehyde emission	EN ISO 12460-3	Classe / Class	E 1



Adatto alla posa
su sottofondo riscaldato
Suitable for laying
on underfloor heating

Virag S.r.l.

Via Torino 6 - 20063 Cernusco S/N (Milano) Italy P.IVA 10741600158 - ordini@virag.com Tel +39.02.929071 www.virag.com