



Descrizione

E' una soluzione risanante ed igienizzante con un vasto spettro d'azione di semplicissimo utilizzo.

Impieghi

Composizione

Preparazione del supporto

La soluzione si applica direttamente sul supporto degradato, con un pennello o con una spugna, partendo dalle zone periferiche delle macchie e convergendo verso il centro. Solo dopo completa essiccazione (6-8 ore) spazzolare il muro con spazzole di saggina o di crine e asportare le parti degradate.

Dati tecnici

Peso	533,00
Peso specifico	0,995 ± 0,03 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume solido	n.d.
Brillantezza	n.d.
Resa	10 mq./l.
Applicazione	Pennello - spugna
Numero di mani	1-3 trattamenti a seconda della gravità del caso
Diluente	Acqua potabile
Diluizione	1:1
Essiccazione FP	n.d.
Essiccazione in profondità	4 - 6 ore
Sovrapplicazione	4 - 6 ore
Colori	

COV

Non destinato agli usi di cui alla direttiva 2004/42/CE

Note

Si ricorda che la Soluzione R.&I. Ã solo un trattamento preliminare in ambienti umidi e quindi soggetti alla formazione di antigieniche macchie scure, prima di procedere alla successiva pitturazione. L'applicazione deve essere ripetuta 2-3 volte a seconda del tipo di intervento. A supporto asciutto applicare due mani di M16, pittura R.&I. Cod. 3260. Desiderando un altro tipo di finitura Ã possibile utilizzare il prodotto prescelto purchÃ idrodiluibile, additivandolo con Additivo R.&I. cod. 4550 in misura di una confezione (20 cl.) per 5 litri di pittura.

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poichÃ il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualitÃ all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneitÃ del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA

Revisione 4 del 02/10/2023

Prodotto: SOLUZIONE R&I

Voce di capitolato

Soluzione sanificante a largo spettro d'azione per la pulizia e ripristino delle superfici murarie.

Peso Specifico: $1,00 \pm 0,05$ (UNI EN ISO 2811-1)

Numero applicazioni: 1 - 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.