



Scheda Tecnica

Naturaqua Log Sealer

Isolante per teste e giunti

cod. 0310



DESCRIZIONE

Isolante acrilico ad alta viscosità, formulato per proteggere le teste delle travi, dei tronchi, delle assi di legno o altri elementi da costruzione dagli agenti atmosferici. Riduce l'assorbimento di umidità in queste aree sensibili, prevenendo la formazione di muffe, funghi, alghe e garantendo una maggiore durata del rivestimento nel tempo.

Se applicato prima del ciclo di finitura con agenti impregnanti e finiture colorate, previene un eccessivo assorbimento del colore in corrispondenza delle teste e di eventuali crepe. Perfettamente trasparente, ha un'ottima resistenza ai raggi UV; alta viscosità, per evitare fenomeni di gocciolamento.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Adatto come sigillante trasparente per le teste di travi, tronchi ed altri elementi da costruzione, oltre che per crepe a V longitudinali. Sia per esterno che per interno.

PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso. A base d'acqua, non emana vapore in grado di danneggiare la salute umana e consente l'applicazione sotto pressione. Solubile in acqua.

Caratteristiche	U.M.	Valori
Aspetto:		Liquido viscoso
Colore:		incolore
Residuo solido		40 ± 1 %
Densità	Kg/Lt	1,03 ± 0,03
Viscosità Brookfield	10 rpm R6	37.000
Tempo di essiccazione all'aria (200 ore micron a 20°C)		1 - fuori impronta 2 - asciutto/carteggiabile/sovraverniciabile
Quantità consigliata per ogni strato:		150-300 (micron di prodotto bagnato) 5 g circa per una crepa a V lunga 7 cm



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il prodotto va applicato su legno asciutto e, per quanto possibile, pulito.

Durante l'applicazione, è richiesta una temperatura minima di 15 ° C, per il supporto, il prodotto e l'ambiente.

MODO D'USO



Agitare bene prima dell'uso.

Applicare il prodotto sulla testa dei pezzi (travi, tavole, tronchi) a spruzzo o con un pennello.

Una mano è sufficiente.



In due ore il prodotto sarà asciutto e può essere sovraverniciato, con o senza carteggiatura intermedia. Trascorso un tempo di essiccazione superiore alle due ore la carteggiatura è da considerarsi obbligatoria.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso. Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi.

Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di condizioni climatiche avverse.

Assicurare sempre adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione.

BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibili:
Pigmenti ad acqua della serie
COWT/COWN

IMBALLO

Cod. 0310	6 x 750 mL
Cod. 0311	2 x 2.5 Lt
Cod. 0312	1 x 5 Lt
Cod. 0310.20	1 x 20 Lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Temperatura di conservazione compresa tra 5°C e 35°C. Teme il gelo.

Il prodotto ha un tempo di conservazione di 12 mesi dalla data di produzione, nel contenitore originale.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **0310**
Revisione: **03 del 17/01/2022**