



Scheda tecnica

Mobilcera

Crema rigenerante per mobili

Codice 0400



DESCRIZIONE

E' un prodotto di gran classe che ridona con facilità un piacevole splendore ai mobili dall'aspetto stanco ed opaco. Le preziose sostanze, di cui è ricca la crema, rigenerano il mobile e grazie al loro discreto potere igienizzante e disinfettante lo proteggono dal salino prevenendo muffe e funghi.

Emulsione all'acqua di origine naturale.

RESA

30-40m²/Lt per mano in funzione della modalità applicativa e del grado di assorbimento del legno.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Questo prodotto è indicato specialmente per mobili con finiture a cera, ma anche rustici e classici.

PULIZIA E DILUIZIONE

Solvoil Plus (aromatici esente)

Caratteristiche	U.M.	Valore
Aspetto		liquido
Odore		pressoché inodore
Densità	g/cm ³	0,90± 0,02
Viscosità girante 5 10rpm	mPas	10 000
pH		8
Tempo di essiccazione, fuori impronta (20°C)	min	10
Tempo di essiccazione, completo (20°C)	ore	1



PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Assicurarsi che le vernici, le tinte o le pitture applicate in precedenza siano completamente asciutte. Prima dell'applicazione della prima mano asportare tutta la polvere e lo sporco residuo. Il contenuto di umidità del legno deve essere compreso tra il 9 % e il 12%.

Il prodotto può essere applicato su ogni tipo di fondo e sugli Oli Parquet Borma e qualsiasi altra finitura oliata ben essiccata.

Può essere utilizzato anche su pittura decorativa a gesso Borma Shabby e simili rivestimenti porosi senza precedente carteggiatura.

MODALITA' D'USO



Temperatura di esercizio non inferiore a + 5/10°C



Con l'ausilio di uno straccio stendere uniformemente il prodotto sulla superficie interessata.



Lasciare agire per qualche minuto. Su superfici particolarmente sfibrate lasciare agire più a lungo.



Lucidare utilizzando un panno morbido, possibilmente di cotone

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Per ottenere un'asciugatura regolare, applicare in modo uniforme e non eccessivo.

Eseguire sempre un test preliminare su una area di sacrificio per verificare se l'effetto corrisponda a quello desiderato e controllare la compatibilità con fondi non conosciuti.

I prodotti a base di cera naturale sono di norma applicabili su tutti i tipi di fondi, vernici, tinte.

Sono d'altra parte difficilmente sovraverniciabili.

CICLI CONSIGLIATI

Per completare il ciclo di lavorazione si consigliano i seguenti prodotti:

1. **Radikal abwachser** – cod. 0042 – decerante intensivo per l'eventuale rimozione dei vecchi strati di cera
2. **Top Fix** – cod. 3680 – fissativo spray per cere

IMBALLO

Cod. 0400	12 x 250 ml
Cod. 0401	12 x 500 ml
Cod. 0402	12 x 1 Lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre fonti di ignizione.

Il prodotto ha un tempo di conservazione di 36 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Rispettare le norme di sicurezza in vigore.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **0400**
Revisione: **02 del 16/06/2023**



Interior Line
OIL TECH.

