



## Scheda Tecnica

# RINOVA

Fondo rinnovatore uniformante

cod. 3350XX



## DESCRIZIONE

Fondo uniformante, inodore, di eccezionale copertura, ideale per il ripristino del legno all'esterno. La sua elevata concentrazione consente di ottenere già in singola mano un effetto coprente e uniformante anche su superfici ingrigite, macchiate e deteriorate, evitando pesanti fasi di lavaggio o carteggiatura. Il prodotto svolge un'azione di protezione ed isolamento sul supporto trattato e facilita la stesura della finitura successiva. Semitrasparente per un effetto naturale, coprente per un effetto decorativo. Speciali agenti protettivi contrastano l'attacco di agenti patogeni come funghi ed insetti. A rapida essiccazione e facile da applicare.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Per il ripristino di prodotti in legno esposti all'esterno, come ad esempio case di legno, rivestimenti in legno, tettoie, verande chiuse, finestre in legno, portoncini d'ingresso, porte di garage, balconi e oscuranti.

## PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso.

Per la diluizione utilizzare fino ad un massimo del 10% di Solvoil 04.

## RESA

8-12 m<sup>2</sup>/Lt a seconda del grado di deterioramento del legno e del metodo di applicazione.



Caratteristiche	U.m.	Valori
Aspetto		Liquido
Odore		Inodore
Viscosità Ford #4	sec	90 ± 5
Densità	Kg/Lt	1,3
Tempo di essiccazione, fuori polvere (20°C)	ore	1
Tempo di essiccazione, fuori impronta (20°C)	ore	6-8
Tempo di essiccazione, totale (20°C)	ore	12-16

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Levigare per ottenere una superficie liscia, pulita ed esente da oli, grassi, cere, siliceni e vecchie vernici. Stuccare le fessure e le irregolarità superficiali. Una carteggiatura con carta abrasiva con grana 180/220 porta ad un migliore risultato estetico della verniciatura. Prima dell'applicazione della mano di fondo aspirare tutti i residui di polvere. L'umidità del legno deve essere compresa tra 9% e 12%. Temperatura di utilizzo non inferiore a + 10°C

## MODO D'USO



Stendere il prodotto a pennello con mano abbondante



Nelle zone della superficie del legno in cui si osserva un marcato assorbimento di prodotto (legno maggiormente disgregato), applicare due mani a distanza di pochi minuti ("bagnato su bagnato"). Se necessario, provvedere al trattamento con più mani, intervallate da circa 2/4 ore.



Attesa la sua completa essiccazione, carteggiare con grana 220



Procedere con finiture idonee ad esaltare il manufatto, ad esempio: Holz wachs Lasur 3in1 per un effetto naturale semitrasparente, Dekorwachs Lasur 3in1 per un effetto coprente decorativo.

## RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso.

Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi. Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di condizioni climatiche avverse.

L'utilizzo su legni duri e/o esotici può comportare un sensibile allungamento dei tempi di essiccazione.

Assicurare sempre adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione.

*Attenzione!*

Senza finitura il prodotto non è resistente alle intemperie!

Il prodotto deve essere sovraverniciato.

Eseguire se necessario una prova di compatibilità per prodotti di finitura non noti.

## BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibili:  
Pigmenti ad olio della serie CO



## CICLI DI LAVORAZIONE

Per completare il ciclo di lavorazione si consigliano i seguenti prodotti:

1. **Holzmasse Base** cod.0052 resina legante, caricata con polvere di legno.
2. **Holzmasse K2 KDF** cod. 1650XX, stucco bicomponente per legno.
3. **Holzschutz Lasur 3 in 1** cod. 3320XX-3x1-come finitura
4. **Dekorwachs Lasur 3 in1** -cod 3320XX-DEC come finitura
5. **Parkettreiniger** cod. NAT0048 sapone detergente per parquet.
6. **Parquet Wax** cod. 0490, cera liquida auto-lucidante per parquet

## IMBALLO

Cod. 3350XX	6 x 375 mL
Cod. 3351XX	6 x 750 mL
Cod. 3352XX	2 x 2,5 Lt
Cod. 3353XX	2 x 5Lt
Cod. 3350.10XX	1 x 10 Lt
Cod. 3350.20XX	1 x 20 Lt

## STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Il prodotto ha un tempo di conservazione di 24 mesi dalla data di produzione, nel contenitore originale.

## AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione.

Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima dello smaltimento.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

## Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **3350XX**  
Revisione: **02 del 6/07/2023**