



Scheda Tecnica

Borma Shield

Primer speciale- protettivo del legno

Cod. 3630



DESCRIZIONE

Primer speciale, sviluppato per il pretrattamento di case in legno. Previene efficacemente l'attacco di muffe, funghi, insetti e simili durante il periodo di costruzione, in cui la casa viene lasciata senza una vera e propria finitura.

Il legno può così essiccare correttamente e raggiungere il volume finale senza essere intaccato dagli agenti atmosferici.

Il prodotto può essere utilizzato anche come pretrattamento prima di impregnanti, smalti oppure oli. Grazie al notevole contenuto di principi attivi ed all'elevata capacità di penetrazione, il materiale garantisce una protezione superiore e prolunga la durata del rivestimento nel tempo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Adatto come trattamento preliminare per case in legno grezzo o levigato, cassette da giardino, ponti, ecc.

Applicazione facile.

PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso.

Diluire con prodotti della gamma **Solvoil**.

RESA

8-12 m²/lt a seconda del grado di assorbimento del legno.



Caratteristiche	Um	Valori
Aspetto:		Liquido
Colore:		Incolore
Viscosità Ford #4	sec	14 ± 2
Densità	Kg/Lt	0,81 ± 0,01
Contenuto solido	%	14 ± 1
N. di mani		1
Tempo di essiccazione (20°C)		6-8 ore

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il prodotto va applicato su legno nuovo e grezzo.

Se il supporto è stato precedentemente trattato, pulire e carteggiare fino a riportare a condizioni pre-trattamento, per quanto possibile.

MODO D'USO



Tutti i metodi di applicazione sono adatti, ma il pennello è preferibile. Il prodotto ha un'eccellente penetrazione e protegge il legno in profondità, purché venga applicato uniformemente su tutta la superficie.

È sufficiente una singola mano di prodotto.



Lasciare asciugare il prodotto per 6-8 ore, possibilmente durante il giorno, per evitare l'umidità notturna.

Dopo 24 ore il supporto può essere eventualmente sovraverniciato con impregnanti o finiture a solvente, olio, acqua.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso. Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi.

Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di condizioni climatiche avverse.

L'utilizzo su legni duri e/o esotici può comportare un sensibile allungamento dei tempi di essiccazione.

Assicurare sempre adeguata ventilazione durante e dopo l'applicazione.

BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibili:
Pigmenti ad olio della serie CO

IMBALLO

Cod. 3630	6 x 1 Lt
Cod.3631	2 x 5 Lt
Cod. 3632	1 x 10 Lt
Cod. 3633	1 x 20 Lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Temperatura di conservazione compresa tra 5°C e 35°C. Teme il gelo.

Il prodotto ha un tempo di conservazione di 24 mesi dalla data di produzione, nel contenitore originale.



AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione.

Fare pertanto attenzione, nel caso di tali materiali per la pulizia o per quant'altro, di favorire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o di bagnarli con acqua prima dello smaltimento.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **3630**
Revisione: **02 del 17/03/2022**