



Scheda tecnica

Olio Rigenerante Ritonificante per infissi

Manutenzione degli infissi

Codice 3907



DESCRIZIONE

L'olio rigenerante per infissi è una miscela di oli naturali e resine ideale per il corretto mantenimento di ogni infisso in genere. È indicato per finestre, porte, perline, travi in legno che si vogliono ripristinare o preservare nella loro originale bellezza, siano esse trattate ad olio o a vernice. Applicato una volta all'anno prolunga visibilmente la durata dei supporti trattati.

RESA

20 m²/Lt per mano in funzione della modalità applicativa e del grado di assorbimento del legno.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Per la manutenzione straordinaria del legno da esterni.

PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso. In caso di necessità può essere diluito con Solvoil 04 e Solvoil Plus

Caratteristiche	U.M.	Valore
Aspetto		liquido
Odore		caratteristico
Densità	g/cm ³	0,82± 0,02
Viscosità Ford#4	sec	10
Tempo di essiccazione, fuori impronta (20°C)	ore	1
Tempo di essiccazione, completa (20°C)	ore	6



MODO D'USO



Applicare su di una superficie preventivamente pulita e sgrassata.

Stendere il prodotto in modo uniforme e lasciare asciugare.



Se il supporto è privo di evidenti disomogeneità o screpolature, un unico passaggio a rilasciare un corretto velo di prodotto può risultare già sufficiente per ripristinare la superficie.



Lasciare asciugare.
Ove necessario è applicabile una seconda mano, dopo un intervallo minimo di 6 ore a 20°C.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Agitare prima dell'uso.

Per ottenere un'asciugatura regolare, applicare in modo uniforme e non eccessivo.

BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibili:
Pigmenti ad olio della serie CO

IMBALLAGGI

Cod. 3907	12 x 250 ml
Cod. 3908	12 x 500 ml
Cod. 3909	12 x 1 Lt
Cod. 3909.5	2 x 5 Lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre fonti di ignizione.

Il prodotto ha un tempo di conservazione di 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Segatura di legno, stracci di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido, e lasciati in tali condizioni, possono provocare fenomeni di autocombustione.

Pertanto, se tali materiali sono stati utilizzati per la pulizia o altro, assicurarsi di favorire una buona ventilazione per consentire una rapida asciugatura del prodotto.

Rispettare le norme di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **3907**
Revisione: **02 del 29/06/2023**