



SUPERREMOVER SPRAY

Esfoliante superficiale in gel per la rimozione di tutti gli strati superficiali presenti su superfici intonacate e metalli



DESTINAZIONE ➔ **Intonaci, murature, manufatti e superfici metalliche.** Non applicare su supporti sensibili o non resistenti ai solventi

PROPRIETÀ ➔ **SUPERREMOVER SPRAY** è il prodotto **super-veloce in forma spray** per tutte le superfici murali. Il prodotto contiene una miscela di particolari solventi che agiscono selettivamente su **strati grassi e sintetici tenaci, stratificati ed invecchiati** permettendone una **facile e veloce rimozione, senza alterare o danneggiare la consistenza dei supporti.**

La rimozione dello strato viene facilitata dall'azione "esfoliante" del prodotto, permettendone la sua **facile e veloce rimozione con una spatola metallica.** La particolare formulazione ne consente l'utilizzo su murature in facciata **senza che il prodotto coli a terra.**

USO ➔ **Agitare bene la bomboletta e spruzzare SUPERREMOVER SPRAY da circa 15/20 cm di distanza** cercando di spruzzare il prodotto uniformemente su tutta la superficie da ripulire al fine di garantire un' **adeguata distribuzione.** Applicare un quantitativo tale da ottenere una leggera stratificazione sopra la zona interessata all'intervento (almeno 2 mm). Quindi, lasciarlo agire **per almeno 15-20 minuti.** In caso situazioni con stratificazioni particolarmente invecchiate, spesse o indurite possono essere necessari tempi di azione più lunghi o più passaggi ripetuti di prodotto, seguendo sempre la stessa metodologia operativa sopra descritta. La rimozione dello strato incoerente può poi essere fatta successivamente **con una semplice spatola metallica** nel momento in cui lo strato da rimuovere comincia a sbollare. Infine, rimuovere i residui della pulizia **con stracci o carta assorbente** ed eseguire un risciacquo della superficie con acqua.

Stabilire mediante test preliminari la giusta metodologia applicativa, al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

RESA ➔ A titolo puramente indicativo, **2 metri quadrati per bomboletta.** La resa può comunque variare in maniera significativa in base al grado di resistenza e/o dello spessore dello strato da rimuovere.

DATI TECNICI

➔ **ASPETTO:** spray in bomboletta

CONFEZIONAMENTO

1CR507L02 ➔ 12 x **BOMBOLETTA SPRAY** da 200 ml

CAPITOLATO ➔ Prodotto a base di specifici solventi idoneo per la rimozione di strati murali da superfici intonacate, murature o superfici metalliche (tipo **SUPERREMOVER SPRAY** della CIR). Deve permettere la rapida eliminazione di tutti i tipi di strati grassi o sintetici presenti sulle superfici a cui è destinato senza alterarne l'aspetto e la consistenza. Deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

AVVERTENZE

- ➔ Prodotto destinato ad uso professionale.
- ➔ Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- ➔ Temperature d'impiego: +5°C/+35°C.
- ➔ Non applicare in condizioni di forte umidità o di pioggia imminente.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- ➔ Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

INDICAZIONI DI PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H223 Aerosol infiammabile. H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. H351 Sospettato di provocare il cancro. H361d Sospettato di nuocere al feto. H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H319 Provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. H335 Può irritare le vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

CONTIENE: DICLOROMETANO; TOLUENE

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.