

SCHEDA TECNICA

Pavimento in legno prefinito: Longwood Classic-One

Specie e superficie strato nobile:

rovere spazzolato, verniciato opaco

Specie strati di supporto: eucalipto e pioppo

Aspetto: Rustico

Aspetto nodoso con presenza di fessure e alburno. Possono verificarsi differenze di colore e di trama che non si possono osservare nelle fotografie e nei campioni

Formato: 1900 x 190 x 14/3 mm

Imballaggio:

1 scatola = 8 doghe = 2,888 m²

1 pallet = 40 scatole = 115,52 m²

Sistema d'incastro: Maschio - Femmina

Scelta: ABCD

Composizione:

- parquet a 3 strati
- umidità del legno 8% (± 1%)
- bisellatura su 4 lati
- strato superiore ± 3 mm (± 10%)
- strato intermedio in Eucalipto 9 mm
- strato inferiore in pioppo 2 mm
- possibile presenza di doghe tagliate fino al 25% del contenuto di ogni confezione

Conducibilità termica: 0,13 W/mK

Resistenza termica: 0,12 m² k/W

Densità / spessore: > 550 kg/m³; 14 mm

Formaldeide: E1

Reazione al fuoco: Dfl-s1

Durabilità biologica: Classe 1

Posa in opera:

flottante con interposizione di materassino/barriera a vapore o incollato con idoneo adesivo. Riferimento normativa UNI 11368-2:2013

Prodotto adatto alla posa su impianti di riscaldamento/raffreddamento a pavimento

NOTA BENE

Posa flottante su sottofondo incombustibile. Il materiale deve essere acclimatato all'interno dei locali in cui deve essere posato per almeno 48 ore a una temperatura di circa 18°C. Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.

ATTENZIONE

Per quanto non espressamente riportato, progettazione, posa e manutenzione, fare riferimento alla normativa UNI 11515-1 e UNI 11515-2.

TECHNICAL DATASHEET

Engineered wood flooring: Longwood Classic-One

Species and top layer surface:

brushed oak, matt lacquered

Species of support layers: eucalyptus and poplar

Aspect: Rustic

Rustic: knotty appearance with cracks & sapwood. Possible presence of different shades that cannot be observed in photographs and samples

Formato: 1900 x 190 x 14/3 mm

Imballaggio:

1 box = 8 planks = 2,888 m²

1 pallet = 40 boxes = 115,52 m²

Installation system: Maschio - Femmina

Grade: ABCD

Composition:

- 3-layer engineered parquet
- wood moisture 8% (± 1%)
- 4-side bevelled edges
- top layer ± 3 mm (± 10%)
- eucalyptus middle layer 9 mm
- poplar back layer 2 mm
- each package could contain 25% of the slats cut in half

Thermal conductivity: 0,13 W/mK

Thermal passage value: 0,12 m² k/W

Density / thickness: > 550 kg/m³; 14 mm

Release of formaldehyde: E1

Reaction to fire: Dfl-s1

Biological durability: Class 1

Installation:

Floating installation with the interposition of underlay with damp screen or glued down with a suitable adhesive. Refer to the regulation UNI 11368-2:2013

Product suitable for installation on underfloor heating/cooling systems

PLEASE NOTE

Floating installation on non-combustible subfloor. The material must be acclimatised in the room of installation for at least 48 hours at a temperature of about 18°C. We reserve the right to make changes to the product specifications without prior notice.

ATTENTION

For all aspects not explicitly mentioned, regarding design, installation, and maintenance, please refer to UNI 11515-1 and UNI 11515-2 standards.

