



Scheda Tecnica

Naturaqua Super Wood Sealer

Primer - Isolante speciale antitannino

Cod. NAT4089-S



DESCRIZIONE

Idrorepellente isolante all'acqua di fondo per il pretrattamento delle superfici in legno. Grazie al suo elevato indice di penetrazione è ideale come primo trattamento di fondo specialmente quale isolante antitannino.

Bianco o neutro, le sue caratteristiche consentono un'ottima adesione sul legno rendendolo un fondo ideale per impedire l'ingiallimento e la comparsa di macchie scure sulla superficie.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Primo trattamento per superfici in legno ad alto contenuto di tannino.

PULIZIA E DILUIZIONE

Prodotto pronto all'uso.

Per la pulizia degli attrezzi e la diluizione utilizzare acqua. Se è necessario aumentare la lavorabilità, usare XA9102 additivo ritardante per prodotti all'acqua.

RESA

8-12 m² per litro per strato a seconda del metodo di applicazione e del grado di assorbimento del legno.

Caratteristiche	Valori
Aspetto:	Liquido
Colore:	Bianco, trasparente
Odore	Inodore
Viscosità Ford#4	52 sec ± 2
Densità	1,03 ± 0,02 Kg/Lt
Tempo di essiccazione, completa (20°C)	24 ore



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Preparare la superficie asciutta, pulita e libera da polvere. Qualsiasi pretrattamento deve essere rimosso.

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 8°C e con umidità nel legno superiore al 18%.

MODO D'USO



Applicare una o due mani, a pennello o rullo.



Nel caso si applichino due mani, attendere tra le due un minimo di 4-6h, a seconda dell'assorbimento del supporto e dalla quantità applicata.



Se necessario, carteggiare leggermente la superficie prima della seconda mano.



Attendere 24 ore per la completa essiccazione.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Mescolare bene prima dell'uso. Per ottenere una regolare essiccazione applicare spessori uniformi e non eccessivi.

Si consiglia di non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di condizioni climatiche avverse.

L'utilizzo su legni duri e/o esotici può comportare un sensibile allungamento dei tempi di essiccazione.

Assicurare sempre un'adeguata ventilazione e temperatura durante e dopo l'applicazione.

BORMA COLOR SYSTEM



Paste compatibili:
Pigmenti all'acqua della serie
COWT/COWN

CICLI DI LAVORAZIONE

Per completare il ciclo di lavorazione, procedere alla finitura con **Shabby**- cod 6570- o altre finiture all'acqua per interni o esterni.

È consigliata la verifica preliminare per finiture al solvente.

IMBALLO

bianco

NAT4090B-S	6 x 750 mL
NAT4091B-S	2 x 5 Lt
NAT4090.10B-S	1 x 10 Lt
NAT4090.20B-S	1 x 20 Lt

trasparente

NAT4090-S	6 x 750 mL
NAT4091B-S	2 x 5 Lt
NAT4090.10B-S	1 x 10 Lt
NAT4090.20B-S	1 x 20 Lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

Temperatura di conservazione compresa tra 5°C e 35°C.

Teme il gelo.

AVVERTENZE

Leggere la SDS prima dell'uso.

Osservare le normative di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove. Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede



ma senza garanzia. Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità. Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

Codice prodotto: **NAT4089-S**
Revisione: **04 del 18/03/2022**