

InnenGrund

Fondo pigmentato uniformante e consolidante per interni



Descrizione del Prodotto

Introduzione	Speciale pittura di fondo per interni, con tecnologia EBS (Emulsified Binding System) che combina l'ottimo potere di adesione con la capacità di penetrare e consolidare i supporti, sia nuovi che leggermente spolveranti. InnenGrund uniforma l'assorbimento dei supporti su cui è applicato, migliorando la resa estetica delle finiture successive. InnenGrund è ideale come fondo liscio in tinta per successive applicazioni di finiture fini, su superfici prepitturate, in cartongesso o rasature minerali.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tecnologia EBS, ottime capacità consolidanti ■ Uniforma l'assorbimento dei supporti ■ Ultrafine ■ Migliora la resa estetica delle finiture ■ Adatto a tutti i tipi di supporti
Imballaggi	Confezioni da 5 e 10 litri.
Colori	Bianco. InnenGrund è tinteggiabile con il sistema ColorExpress, in tutti i colori chiari e medi (L > 40) Per individuare eventuali errori di coloritura si prega di verificare la correttezza del colore prima di procedere con l'applicazione. Usare su superfici contigue solo colori della stessa produzione (lotto).
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densità: ca. 1,36 kg/l

Applicazione

Supporti idonei	Intonaci cementizi e a base calce/cemento; pannelli in cartongesso, rasature fini anche base gesso, supporti prepitturati portanti a base sia minerale che organica.
Preparazione del substrato	I supporti devono essere asciutti, puliti, portanti, esenti da sostanze distaccanti che potrebbero inibire una corretta adesione, ed essere sufficientemente induriti.
Preparazione del materiale	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Caparol InnenGrund può essere applicato a pennello e/o con rullo a pelo corto in poliammide. E' preferibile l'applicazione a pennello.
Diluizione	20-30% con acqua.



SCHEDA TECNICA InnenGrund

Consumo/Resa	<p>Circa 100 ml/m² 10 m²/l per mano, su superfici lisce e mediamente assorbenti.</p> <p>Il consumo può variare in funzione della tipologia di strumento utilizzato, del potere assorbente e della ruvidità del supporto.</p> <p>Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.</p>
Condizioni di applicazione	<p>Temperatura minima per l'applicazione: +5 °C, aria, supporto, prodotto. Temperatura massima per l'applicazione: +30 °C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%.</p> <p>È consigliabile, nel caso di messa in tinta, miscelare bene i quantitativi globali necessari per evitare differenze di tonalità.</p> <p>Proteggere le applicazioni, fino alla loro completa e profonda essiccazione, da gelo, condense e polverosità.</p>
Essiccazione/Tempo di essiccazione	<p>A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto è di circa 12 ore ed è quindi ricopribile. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.</p>
Pulizia degli utensili	<p>Subito dopo l'uso con con ragia minerale e successivamente con acqua tiepida e sapone.</p>

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)	<p>Vedere l'etichetta del prodotto o la Scheda di sicurezza.</p>
Smaltimento	<p>Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.</p>
Valore limite Europeo per il contenuto in VOC	<p>di questo prodotto (cat. 1/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l VOC.</p>
Ulteriori informazioni	<p>Voci di capitolato</p>

InnenGrund

Applicazione a pennello o rullo di una mano di un fondo pigmentato per interni con caratteristiche uniformanti e consolidanti del supporto, dotata di tecnologia EBS dall'aspetto liscio e con miglioramento della resa estetica della successiva finitura. Il prodotto deve essere diluito massimo al 30%, deve avere una resa per mano di 10 m²/l, deve poter essere sovrapplicabile dopo circa 12 ore, può essere messo in tinta con sistema tintometrico dedicato. Deve avere un contenuto massimo di VOC 20 g/l deve essere conforme ai requisiti C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) come da D.M. 11/10/2017 sezione 2.4.2.11 e sezione 2.3.5.5, deve essere coperto da Certificazione E.P.D. (Environmental Product Declaration) secondo la Norma ISO 14025.

Aggiornamento: ottobre 2022

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it