

# Putzgrund Grob

Fondo universale per esterni ed interni, molto riempitivo, specifico per successive applicazioni di rivestimenti strutturati.



## Descrizione del Prodotto

Introduzione	Grazie alla speciale combinazione dei suoi leganti è comunque adatto per tutti i tipi di finitura. Il suo potere coprente migliora l'impatto estetico ed il suo utilizzo è consigliato specie quando la tinta scelta è in contrasto con quella pre-esistente. Putzgrund Grob ha una granulometria media < 600 µm (S <sub>3</sub> ), si distingue inoltre per la facile lavorabilità.
Campo di Applicazione	Fondo universale per rivestimenti in dispersione acquosa: grazie alla speciale combinazione dei leganti che prevede la simultanea combinazione di resine acriliche, silicatiche e silossaniche Putzgrund Grob è adatto per tutti i tipi di rivestimenti strutturati di qualsiasi natura (sintetici, minerali o silossanici). Putzgrund Grob si applica su tutti i supporti minerali interni ed esterni utilizzati comunemente in edilizia.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Facile da applicare</li> <li>■ Alta diffusività verso il vapore acqueo</li> <li>■ Buone doti di idrorepellenza</li> <li>■ Migliore aggrappaggio delle successive finiture a spessore grazie all'inerte additivato che rende ruvida la superficie trattata</li> </ul>
Imballaggi	Confezioni da 25 kg.
Colori	Bianco. Tinteggiabile con coloranti AVA e messa in tinta con il sistema ColorExpress.
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.
Dati tecnici	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Densità: Ca. 1,5 kg/l</li> </ul>

## Applicazione

Preparazione del substrato	I supporti devono essere resi asciutti, puliti e portanti. I tempi di essiccazione del prodotto sono dipendenti sia dalle condizioni del supporto che da quelle atmosferiche. Lasciare maturare gli intonaci nuovi per almeno tre settimane. L'umidità residua ammessa deve essere inferiore al 5%. Putzgrund Grob è un fondo idoneo per superfici interne ed esterne. Può essere applicato su supporti prepitturati o priverestiti, su cemento, laterogesso e derivati. In caso di supporti sfarinanti o indeboliti applicare come prodotto compattante Dupa-grund.
----------------------------	--



# SCHEDA TECNICA Putzgrund Grob

Metodo di applicazione	Caparol Putzgrund può essere applicato a rullo o con pennellessa (non adatto per applicazione con apparecchi airless). Applicare una prima mano su supporti molto porosi o sulle zone superficiali leggermente sfarinanti, così come sui vecchi rivestimenti di pitture minerali asportate o spazzolate. Non miscelare con altri prodotti.
Diluizione	15 - 20% con acqua.
Consumo/Resa	Circa 200 - 300 g/m <sup>2</sup>   3,5 - 5 kg/m <sup>2</sup> , secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Temperatura minima per l'applicazione: +5 °C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%.
Essiccazione/Tempo di essiccazione	A +20 °C e U.R. 65% il tempo di essiccazione è di circa 12 ore; dopo 3-4 ore è asciutto in superficie e ricopribile. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia degli utensili	Dopo l'uso con acqua.
Nota	Il prodotto non va applicato sotto il sole diretto, o su supporti molto caldi, in presenza di forte vento, nebbia, pioggia o pioggia imminente, o con pericolo di gelate notturne.

## Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)	Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Contiene un prodotto biocida: contiene miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.
Valore limite Europeo per il contenuto in VOC	di questo prodotto (cat. 1/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 1 g/l.
Ulteriori informazioni	<b>Voci di capitolato</b> <b>Putzgrund GROB</b> Applicazione a pennellessa, rullo o spruzzo di un fondo pigmentabile riempitivo per esterni ed interni con granulometria massima inferiore a 600µm. Indicato per successivi rivestimenti strutturati. Asciutto in superficie e ricopribile dopo 3-4 ore. Diluibile con 15-20% di acqua. Contiene al massimo 1 g/l VOC ed ha una resa teorica di 3,5-5,0 mq/kg.

### Aggiornamento: gennaio 2019

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

**Consulenza tecnica** In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it