

Metallocryl Exterior

Pittura per esterni ad effetto metallizzato



Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione

Pittura decorativa in dispersione per esterni, satinata, ad effetto metallico. resistente all'umidità e agli agenti atmosferici, conferisce alle facciate un pregiato effetto metallico su superfici strutturate. Non adatta per sistemi di isolamento termico a cappotto.

Proprietà del materiale

- Marcato effetto metallico
- A base acqua, eco-compatibile, basso odore
- Resistente agli agenti atmosferici
- Protetto contro contaminazioni da alghe e funghi
- Non infiammabile

Imballaggi

Confezioni da 5 e 10 litri.

Colori

Metallico argentato.
Metallocryl EXTERIOR consente la messa in tinta meccanica mediante ColorExpress in una grande varietà di colori:
- colori a effetto metallico secondo RAL
- colori 3D plus

Nota sui colori

Le impostazioni di colore per Metallocryl EXTERIOR sono state sviluppate in conformità al Sistema 3D plus e a causa del loro carattere metallico possono leggermente differire dai loro colori originali. L'effetto metallico dei colori può variare dovuto ad angoli visuali diversi dell'osservatore nonché al tipo, all'intensità e all'incidenza della luce. Per questa ragione consigliamo l'applicazione di superfici campione sul posto.

Opacità

Satinato G₂ - Secondo EN 1062

Magazzinaggio

Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

Dati tecnici

Secondo EN 1062

- | | |
|--|---|
| ■ Densità: | Ca. 1,15 kg/l |
| ■ Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: | Ca. 0,5 m; Classe V ₂ - Media |
| ■ Permeabilità all'acqua (valore w): | Ca. 0,01 kg/(m ² h ^{0,5}); Classe W ₃ - Bassa |



Applicazione

Supporti idonei	I supporti devono essere puliti, portanti, asciutti e privi di sostanze distaccanti.
Preparazione del substrato	Il tipo di preparazione del fondo dipende dal sottofondo esistente e dalle sue condizioni. Applicare una mano intermedia di Amphibolin, nel colore 3D corrispondente a quello scelto per Metallocryl EXTERIOR. <u>Nota:</u> Il prodotto non è adatto in sistemi componibili di coibentazione termica, su pietre arenarie calcaree, nuovi plastoelastici, legno. Si sconsigliano colori opachi per il rivestimento intermedio.
Preparazione del materiale	Mescolare bene prima dell'utilizzo. <u>Ripetere a regolari intervalli l'operazione di mescolatura durante l'applicazione.</u>
Metodo di applicazione	Pennello o a rullo. Per l'applicazione a rullo usare attrezzi a pelo medio (altezza pelo 12 – 16 mm), non tendenti ad accumuli di materiale in prossimità dei bordi.
Diluizione	Nessuna, applicare tal quale.
Ciclo di applicazione	Applicare due mani non diluite. Le zone di rifilatura andrebbero ripassate a rullo. Per garantire una distensione uniforme della mica d'alluminio, Metallocryl EXTERIOR dovrà essere applicato in modo uniforme, distribuito trasversalmente e poi ripassato a rullo in una unica direzione.
Consumo/Resa	Circa 100 ml/m ² 10 m ² /l secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Temperatura minima per l'applicazione: +5 °C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto, prodotto).
Essiccazione/Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% è asciutto in superficie e ricopribile dopo 4-6 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Pulizia degli utensili	Con acqua, subito dopo l'uso.
Nota	Metallocryl EXTERIOR non è adatta per superfici orizzontali sollecitate da acqua. Per conservare le particolari caratteristiche di questo prodotto, occorre evitare la miscela con altri materiali.

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)	Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Smaltimento	Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.
Valore limite Europeo per il contenuto in VOC	Di questo prodotto (cat. A/c): 40 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 10 g/l VOC.

Aggiornamento: aprile 2018

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.